



물질 안전 보건자료 (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	이산화탄소 메탄 산소(CO ₂ 0.0001~1% CH ₄ 0.0001~1% O ₂ Bal)혼합가스
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	특수가스용
○ 권고용도	자료없음
○ 사용상의 제한	
다. 공급자정보	린데코리아(주)
○ 회사명	본사 : 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 6층
○ 주소	용인 : 경기도 용인시 기흥구 삼성 2로 96번길 20
	화성1 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 60
	화성2 : 경기도 용인시 기흥구 농서동 103-2
	평택 : 경기도 평택시 고덕면 삼성 1로 86
	현곡 : 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 94번길 48
	탕정 : 충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-43
	대산 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽산업로 257
	인주 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-30
	이천 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	청주1 : 충청북도 청주시 흥덕구 에스케이로 120 SK
	Hynix 4공장
	청주2 : 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 337 SK Hynix
	3공장
	창원 : 경남 창원시 성산구 삼동로 100-31
	녹산 : 부산광역시 강서구 송정동 1729-4
	여수 : 전남 여수시 진달래길 389
○ 긴급전화번호	본사 : 1577-9498
	용인 : 031-337-8100
	화성1 : 031-337-8200
	화성2 : 031-374-9530
	평택 : 031-612-8200
	현곡 : 031-337-8180
	탕정 : 041-537-7300
	대산 : 041-537-7374
	인주 : 041-538-5700
	이천 : 031-5185-3955
	청주1 : 043-907-9507
	청주2 : 043-907-6284
	창원 : 055-268-2800
	녹산 : 051-831-0480
	여수 : 061-807-6400

2. 유해성 . 위험성

가. 유해성.위험성 분류	산화성가스 구분1 고압가스 압축가스
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
○ 그림문자	



○ 신호어
○ 유해위험 문구

위험
화재를 일으키거나 강력하게 함.
고압가스, 가열시 폭발할 수 있음
용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있으니 열원을 차단하십시오.
흡입시 인체에 유해함.
현기증 및 졸음을 유발할 수 있음.

○ 예방조치 문구
- 예방

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

- 대응

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
필요하면 모든 점화원을 제거하십시오.
흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

- 저장

노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오
밀봉하여 저장하십시오.

- 폐기

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

다. 유해성 . 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

○ NFPA

- 보건	0
- 화재	0
- 반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량 (%)
이산화탄소 메탄 산소(CO2 0.0001~1% CH4 0.0001~1% O2 Bal)혼합가 스		이산화탄소 : 124-38-9 메탄 : 74-82-8 산소 : 7782-44-7	0.0001~1 % 0.0001~1 % 99~99.9999 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	컨택트 렌즈를 제거하십시오. 즉시 충분한 양의 물로 적어도 15분동안 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	오염된 보호의와 안전화를 벗으시오. 즉시 충분한 양의 물로 적어도 15분동안 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
다. 흡입했을 때	노출원을 피하여 신선한 공기 지역으로 이동하십시오. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오. 외투, 넥타이, 벨트, 허리띠 등을 느슨하게 풀어주시오. 호흡이 곤란할 경우, 인증된 직원이 산소를 공급할 수 있다. 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	본 제품은 가스로 흡입했을 때의 응급조치 요령(흡입)을 참 조하십시오

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제	이산화탄소, 분말 소화약제
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오. 탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오. 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오. 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하십시오 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	열, 화염, 스파크 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오 모든 점화원을 제거하십시오 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 가스의 흡입을 피하십시오. 적절한 환기를 하시오. 환기가 부적절할 경우 호흡보호구를 착용하십시오. 적절한 개인안전보호구를 착용하십시오.(섹션 8: 누출방지 및 개인보호구 참조) 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. 오염지역을 환기하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 위험한 지역에서 대피하십시오. 필요시 SCBA 착용하십시오 밀폐공간 재출입시에는 산소과잉 여부를 확인하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
다. 정화 또는 제거 방법	자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령	적절한 개인안전보호구를 착용하십시오.(섹션 8: 누출방지 및 개인보호구 참조) 이 물질을 취급하는 장소 및 저장소에는 음식섭취, 흡연을 금지하십시오. 작업자는 반드시 음식섭취, 흡연 전에 손을 깨끗이 씻으시오. 옷, 피부, 눈 접촉을 피하십시오. 가스 흡입을 피하십시오. 적절한 환기시설을 이용하십시오. 환기가 부적절할 경우 적절한 호흡보호구를 착용하십시오. 실린더 손상에 주의 하시오.적절한 이동도구를 사용하고 끌거나,밀거나,굴리거나,떨어뜨리지 마시오. 절대로 실린더 뚜껑을 잡고 들지 마시오;실린더 뚜껑은 단지 실린더 밸브를 보호하기 위함이다.절대로 실린더 뚜껑 안에 이 물질(렌치,드라이버 등)을 삽입하지 마시오;
------------	---

	이것은 밸브의 손상 및 누설을 발생시킬 수 있다. 과도하게 잠기거나 녹이슨 뚜껑을 제거하기 위해서는 적절한 스패너를 사용하십시오. 밸브는 천천히 여시오. 만약 밸브가 열기가 어렵다면, 사용을 중지하고 당신의 공급처에 연락하십시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오. 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 저장시에는 승인된 지역에 분리보관하여 저장하십시오. 저장소는 건조하고 시원한 지역에 보관하십시오. 반응성이 있는 물질과 분리보관하여 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 – 금연 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 밀폐하여 보관하십시오.
--	--

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 ○ 국내 규정 ○ ACGIH 규정	자료없음 TWA: 5000 ppm 9000mg/m³, STEL: 30000 ppm 54000mg/m³ *이산화탄소* TWA: 1000 ppm 8 hour(s) *메탄*
○ 생물학적 노출기준 나. 적절한 공학적 관리	자료없음 산소 농축 위험성이 있는 지역은 필요시 국소배기 장치를 설치하십시오. 해당 노출기준에 적합하지 확인하십시오. 작업지역 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)가 있는지 확인하십시오.
다. 개인 보호구 ○ 호흡기 보호	위험평가 후 필요한 지역에는 적절한 호흡기 보호구를 착용하십시오. 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
○ 눈 보호	작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오. 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 안전안경을 선정하십시오
○ 손 보호	적합한 내화학적 장갑을 착용하십시오. 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 안전장갑을 선정하십시오.
○ 신체보호	승인된 전문가가 선정하는 개인안전보호구를 착용하십시오. 실린더 취급시 발등보호 안전화를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	무색(가스)
나. 냄새	해당없음
다. 냄새 역치	해당없음
라. PH	해당없음
마. 녹는점 / 어는점	-218.79℃ *산소*
바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위	-182.98℃ *산소*
사. 인화점	해당없음
아. 증발 속도	없음
자. 인화성 (고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	15.0 % / 5.0 % *메탄*
	해당없음 *산소*

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	0.0489 *산소*
파. 증기밀도	1.1 (Air=1) *산소*
하. 비중	해당없음
거. n-옥탄올/물 분배 계수	해당없음
너. 자연발화 온도	해당없음
더. 분해 온도	해당없음
러. 점도	해당없음
머. 분자량	이산화탄소 메탄 산소 혼합물

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	상온 상압에서 안정함
나. 피해야 할 조건	열, 밀폐공간 또는 산소 농축 위험성이 있는 지역
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	저장, 사용시 정상 상태에서는 유해 반응 생성물이 생성되지 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	빛에 대한 민감도, 혈압 변화, 구역, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 수면 장애, 정서 장애, 얼얼한 느낌, 떨림, 근육 경련, 시각 장애, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 혈액 장애 자극 *이산화탄소* 자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상 *산소* 흡입에 의해 인체에 흡수될 수 있음. 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수 *메탄*
나. 건강 유해성 정보	
○ 급성 독성	
- 경구	해당없음
- 경피	해당없음
- 흡입	미스트 LC50 30000 ~ 50000 ppm Rat *이산화탄소* ※ 출처: IUCLID LC50 500000 ppm 2 hr Mouse * 메탄 ※ 출처: RTECS
○ 피부 부식성 또는 자극성	해당없음
○ 심한 눈 손상 또는 자극성	해당없음
○ 호흡기 과민성	해당없음
○ 피부 과민성	해당없음
○ 발암성	해당없음
○ 생식세포 변이원성	해당없음
○ 생식독성	mouse / 흡입시 정자 형성에 영향 *이산화탄소* ※ 출처: IUCLID
○ 특정 표적 장기 독성 (1회 노출)	해당없음
○ 특정 표적 장기 독성 (반복 노출)	해당없음
○ 흡인 유해성	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
○ 어류	(35 mg/l 96 hr, 시험종 : Rainbow trout toxic effect: lethal) *이산화탄소* ※ 출처: HSDB, IUCLID LC50 440.691 mg/l 96 hr *산소* ※ 출처: ECOSAR
○ 갑각류	LC50 164.244 mg/l 48 hr * 메탄

○ 조류	※ 출처: ECOSAR LC50 430.164 mg/l 48 hr *산소*
나. 잔류성 및 분해성	※ 출처: ECOSAR EC50 95.717 mg/l 96 hr * 메탄
○ 잔류성	※ 출처: ECOSAR EC50 248.819 mg/l 96 hr *산소*
○ 분해성	※ 출처: ECOSAR 자료없음
다. 생물 농축성	log Kow 1.09 * 메탄
○ 생분해성	log Kow 0.65 *산소*
○ 농축성	※ 출처: ICSC 자료없음
라. 토양 이동성	65.7 (%) 35 day * 메탄
마. 기타 유해 영향	※ 출처: IUCLID (생물 축적성이 있는 물질이 아님) *이산화탄소*
	※ 출처: IUCLID BCF 1 * 메탄
	※ 출처: HSDB (생물농축: 일어나지 않음) *산소*
	※ 출처: HSDB 자료없음
	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의 사항	폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	UN3156
나. 유엔 적정 선적명	Compressed gas, oxidizing, n.o.s. (oxygen, carbon dioxide)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.2 (5.1)
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염 물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
○ 화재시 비상조치	F-D *메탄
○ 유출시 비상조치	F-C *이산화탄소* *산소*
	S-V *이산화탄소*
	S-U *메탄
	S-W *산소*

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	노출기준설정물질 *이산화탄소*
나. 화학물질관리법에 의한 규제	공정안전보고서(PSM)제출 대상물질 *메탄*
다. 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	해당없음
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	기존화학물질*이산화탄소*메탄**산소*
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	지정폐기물:메탄
○ 잔류성 유기오염물질 관리법	고압가스안전관리법 : 해당
○ EU 분류정보	해당없음
- 확정 분류 결과	F+; R12 * 메탄
- 위험 문구	O; R8 *산소*
- 예방조치 문구	R12 * 메탄
○ 미국 관리 정보	R8 *산소*
	S2, S9, S16, S33 * 메탄
	S2, S17 *산소*

- OSHA 규정(29CFR1910,119)	해당없음
- CERCLA 103규정(40CFR302,4)	해당없음
- EPCRA 302 규정(40CFR355,30)	해당없음
- EPCRA 304 규정(40CFR355,40)	해당없음
- EPCRA 313 규정(40CFR372,65)	해당없음
○ 로테르담 협약 물질	해당없음
○ 스톡홀름 협약 물질	해당없음
○ 몬트리올 의정서 물질	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	미국 PRAXAIR 사 MSDS NO. P-18-1763 / 한국 산업 안전 보건공단 MSDS 제공 자료(이산화탄소, 메탄, 산소)
나. 최초 작성 일자	2014년 3월19일
다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자	
○ 개정 횟수	2025년 10월 23일(6차)
○ 최종 개정 일자	2025년 10월 23일
라. 기타	(등재번호- LKC-M-107)