

## 물질 안전 보건자료 (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

0 권고용도

0 사용상의 제한

다. 공급자정보

0 회사명

0 주소

수소 제논 이산화탄소 질소 헬륨(H2 0~1% Xe 1~5% CO2 10~30%, N2 10~30%, 34~79% He Bal) 혼합가스

특수가스용

자료없음

린데코리아(주)

본사: 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 6층

용인: 경기도 용인시 기흥구 삼성 2로 96번길 20

화성1 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 60 화성2 : 경기도 용인시 기흥구 농서동 103-2 평택 : 경기도 평택시 고덕면 삼성 1로 86

현곡 : 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 94번길 48 탕정 : 충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-43

대산 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽산업로 257 인주 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-30

이천 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

청주1 : 충청북도 청주시 흥덕구 에스케이로 120 SK

Hynix 4공장

청주2: 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 337 SK Hynix

3공장

창원 : 경남 창원시 성산구 삼동로 100-31 녹산 : 부산광역시 강서구 송정동 1729-4

여수: 전남 여수시 진달래길 389

O 긴급전화번호 본사: 1577-9498

용인: 031-337-8100 화성1: 031-337-8200 화성2: 031-374-9530 평택: 031-612-8200 현곡: 031-337-8180 탕정: 041-537-7300 대산: 041-537-7374 인주: 041-538-5700 이천: 031-5185-3955 청주1: 043-907-9507

청주2: 043-907-6284 창원: 055-268-2800 녹산: 051-831-0480 여수: 061-807-6400

# 2. 유해성 . 위험성

가. 유해성.위험성 분류 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 O 그림문자



0 신호어

O 유해위험 문구

O 예방조치 문구

- 예방

H280 : 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하

지 마시오

P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오 P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오 P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

- 대응

- 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오

- 폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 . 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

O NFPA

- 보건0- 화재0- 반응성0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량 (%)
수소 제논 이산화탄소 질소 헬륨(H2 0~1% Xe 1~5% CO2 10~30%, N2 10~30%, 34~79% He Bal) 혼합가스	수소 제논 이산화탄소 질소 헬륨(H2 0~1% Xe 1~5% CO2 10~30%, N2 10~30%, 34~79% He Bal) 혼합가스	수소: 1333-74-0 제논: 7440-63-3 이산화탄소: 18983-82-9 질소: 7727-37-9 헬륨: 7440-59-7	0.00001~1 % 1~5 % 10~30 % 10~30 % 34~78.9999 %

4. 응급조치 요령	
가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료 조치를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	긴급 의료 조치를 받으시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는곳으로 옮기시오. 호흡이 중지 되었다면 인공 호흡을 실시 하시오. 환자를 보온하고 휴식을 취하게 하시오. 의사의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때 마. 기타 의사의 주의사항	기급 의료 조치를 받으시오. 트별한 해독제는 없으며, 치료는 환자의 증상에 따라 치료하시오.

5. 폭발 화재시 대처방법	
가. 적절한(및 부적절한) 소화제	이산화탄소, 분말 소화약제 대형 화재 시 : 미세한 분무로 대량 살수 할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동 시키시오.
	진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오. 입출하 또는 저장장소에서 화재가 발생한 경우 진화된 후에도
	상당 시간동안 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오.
	관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시

오.
타도록 내버려 두시오.
화재로 인하여 안전장치가 작동하거나 탱크가 변색된다면 즉시
대피하시오.
진화한 후 소형 탱크 또는 실린더를 다른 인화성 물질로부터
분리하시오.
누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도하시오.
미세한 분무로 대량 살수하시오.
진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 살수하시 오.
물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오.
바람을 안고 저지대를 피하시오.
진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출된다면 대피하시오.
가스의 흐름을 차단시키시오.

6. 누출 사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사 항 및 보호구	위험지역으로부터 모든 인원 대피시키시오. 누출된 물질을 만지지 마시오. 위험없이 조치할 수 있다면 누출을 중지시키시오. 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시 오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사	모든 점화원을 제거하시오. 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오 산소결핍의 위험성이 있는 지역에 출입할 경우 자가형 공기 호흡기(SCBA)를 사용하시오. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 전쟁을 도모아가 위해 필요한 조사자 항	구도, 아무구, 시아설, 릴페동간으도의 유럽들 방지아시오
다. 정화 또는 제거 방법	소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전 취급요령	실린더 또는 용기가 물리적 충격을 받지 않도록 취급하시오. 실린더 벨브를 열때는 서서히 조작하시오. 사용후에는 벨브를 잠그고, 빈 용기일지라도 벨브를 잠궈서 보관하시오.
나. 안전한 저장방법	적절하게 환기가 되는 곳에 보관하고 사용하시오. 실린더를 세워서 보관하고 전도를 방지하기 위해 고정하시오. 공병과 실병을 분리하여 보관하시오. 실린더는 선입선출하여 실병이 장기간 재고로 남지 않도록 하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준등	
O 국내 규정	TWA-5,000ppm, 9,000mg/m3, STEL - 30,000ppm *이산화탄소
O ACGIH 규정	TWA 5,000 ppm, STEL 30,000 ppm 15 min *이산화탄소
O 생물학적 노출기준	해당없음자료 없음
나. 적절한 공학적 관리	산소 결핍 위험성이 있는 지역은 필요시 국소배기 장치를 설치하시오.
	작업 지역에서는 허용노출한계 이하로 유지될 수 있도록 국소 배기 장치 설치가 요구될 수도 있다.
다. 개인 보호구	
O 호흡기 보호	해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공단의 인증을 받은 송기마스크를 착용하시 오.
O 눈 보호	해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공단의 인증을 받은 보안경, 보안면을 착용

O 손 보호	하시오. 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공단의 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을
O 신체보호	착용하시오. 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공단의 인증을 받은 화학물질 용 보호복을 착용하시오.
	작용하시도. 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 산업 안전 보건 공단의 인증을 받은 안전화를 착용하시오.

# 9. 물리화학적 특성

무색
무취
자료없음
자료없음
자료없음
자료없음
해당없음
자료없음
해당없음
해당없음
해당없음
자료없음
자료없음
자료없음
자료없음
해당없음
자료없음
자료없음
자료없음

10. 안정성 및 반응성	
가. 화학적 안정성 및 유해반응의 가능성	상온 상압에서 안정함
나. 피해야 할 조건	물리적 손상과 열로부터 보호할 것. 용기가 열에 노출되면 파열 되거나 폭발 할 수도 있음.
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	자료없음

11. 독성에 관한 정보	
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	해당없음
나. 건강 유해성 정보 O 급성 독성 - 경구 - 경피 - 흡입 O 피부 부식성 또는 자극성 O 심한 눈 손상 또는 자극성 O 호흡기 과민성 O 피부 과민성	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음

O 발암성 유해성없음 \* ACGIH, IARC, NTP, DFG 또는 OSHA에 등록되어 있지 않음 O 생식세포 변이원성 해당없음 0 생식독성 해당없음 O 특정 표적 장기 독성 (1회 노출) 해당없음 O 특정 표적 장기 독성 (반복 노출) 해당없음 O 흡인 유해성 해당없음

### 12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 이 어류 해당없음 O 갑각류 해당없음 0 조류 해당없음 나. 잔류성 및 분해성 0 잔류성 해당없음 O 분해성 해당없음 다. 생물 농축성 O 생분해성 해당없음 0 농축성 해당없음 라. 토양 이동성 해당없음 마. 기타 유해 영향 해당없음

### 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오. 나. 폐기시 주의 사항 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 UN1956 나. 유엔 적정 선적명 압축가스 다. 운송에서의 위험성 등급 2.2 해당없음 라. 용기등급 마. 해양오염 물질 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

O 화재시 비상조치 F-C O 유출시 비상조치 S-V

### 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 노출기준설정물질(이산화탄소)

공정안전보고서(PSM)제출 대상물질(수소)

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

기존화학물질(수소,이산화탄소,질소, 제논 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 헬륨)

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음 마. 폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 고압가스안전관리법:해당

> O 잔류성 유기오염물질 관리법 해당없음

O EU 분류정보

- 확정 분류 결과 - 위험 문구 - 예방조치 문구 O 미국 관리 정보	해당없음 해당없음 해당없음	
- OSHA 규정(29CFR1910,119) - CERCLA 103규정(40CFR302,4) - EPCRA 302 규정(40CFR355,30) - EPCRA 304 규정(40CFR355,40) - EPCRA 313 규정(40CFR372,65)	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음	
O 로테르담 협약 물질 O 스톡홀롬 협약 물질 O 몬트리올 의정서 물질	해당없음 해당없음 해당없음 해당없음	

# 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 Linde 사 MSDS LIND-CM00214, 노동부/산업안전공단 MSDS 제공자료

나. 최초 작성 일자 2024년 11월 11일

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

 O 개정 횟수
 2025년 10월 23일(1차)

 O 최종 개정 일자
 2025년 10월 23일

라. 기타 (등재번호- LKC-M-225)