

물질 안전 보건자료 (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

0 권고용도

0 사용상의 제한

다. 공급자정보

0 회사명

0 주소

산소 질소 (O2 5~10% N2 Bal) 혼합가스

산업용 가스

자료없음

린데코리아(주)

본사: 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 6층

용인 : 경기도 용인시 기흥구 삼성 2로 96번길 20

화성1 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 60 화성2 : 경기도 용인시 기흥구 농서동 103-2

평택 : 경기도 평택시 고덕면 삼성 1로 86

현곡: 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 94번길 48 탕정: 충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-43 대산: 충청남도 서산시 대산읍 대죽산업로 257 인주: 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 123-30

이천 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

청주1: 충청북도 청주시 흥덕구 에스케이로 120 SK

Hynix 4공장

청주2: 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 337 SK

Hynix 3공장

창원 : 경남 창원시 성산구 삼동로 100-31 녹산 : 부산광역시 강서구 송정동 1729-4

여수: 전남 여수시 진달래길 389

O 긴급전화번호 본사: 1577-9498

용인: 031-337-8100 화성1: 031-337-8200 화성2: 031-374-9530 평택: 031-612-8200 현곡: 031-337-8180 탕정: 041-537-7300 대산: 041-537-7374 인주: 041-538-5700 이천: 031-5185-3955 청주1: 043-907-9507 청주2: 043-907-6284 창원: 055-268-2800

녹산: 051-831-0480 여수: 061-807-6400

2. 유해성 . 위험성

가. 유해성.위험성 분류

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목 O 그림문자 고압가스 압축가스



| O 신호어 O 유해위험 문구 O 예방조치 문구 | 경고 고압가스, 가열시 폭발할 수 있음 | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| - 예방 | 용기가 열에 노출되면 파열 또는 폭발할 수 있으니 열원을 차단하시오. | | | |
| FIL O | 흡입하면 질식할 수 있으니 흡입하지 마시오. | | | |
| - 대응 | 위험지역에서 즉시 대피하시오. | | | |
| - 저장 | 직사광선을 피하고 환기가 잘되는 곳에 보관하시오. | | | |
| | 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭 | | | |
| | 로되지 않도록 하시오. | | | |
| - 폐기 | 주변환경을 오염시키는 폐기는 금지하시오. 사람들의 접근을 금지 시키시오. | | | |
| | 다른 제품, 잔여가스, 처분할 용기를 환경 규정에 의거하여 수용되 | | | |
| | 어질 수 있는 방법으로 폐기하시오. | | | |
| | 도움이 필요하다면 지역 공급자와 연락하시오. | | | |
| 다. 유해성 . 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 | | | | |
| O NFPA | | | | |
| - 보거 | 0 | | | |
| _ 화재 | | | | |
| | 0 | | | |
| - 반응성 | 0 | | | |

| 3. 구성성분의 명칭 및 함유량 | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------|---------|--|--|
| 화학물질명 | 관용명 및 이명(異名) | CAS번호 또는 식별번호 | 함유량 (%) | | |
| 산소 질소 (O2 5~10% N2 | 해당없음 | 산소 : 7782-44-7 | 5~10 % | | |
| Bal) 혼합가스 | | 질소 : 7727-37-9 | 90~95 % | | |

| 4. 응급조치 요령 | |
|----------------|--|
| 가. 눈에 들어갔을 때 | 콘텍즈렌즈를 사용할 경우 콘텍즈렌즈를 제거했는지 확인 하시오. |
| | 즉시 충분한 물로 최소한 15분동안 눈을 씻으시오. 경우에 따라 눈꺼풀 위 아래로 씻으시오. |
| | 즉시 의사에게 치료를 받으시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 오염된 옷과 신발을 벗으시오. 즉시 충분한 물로 최소한 15분동안 눈을 씻으시오. |
| | 즉시 의사에게 치료를 받으시오. |
| 다. 흡입했을 때 | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. |
| | 호흡이 중지 되었다면 인공 호흡을 실시 하시오. |
| | 옷 칼라, 허리띠, 넥타이를 느슨하게 풀어주시오. |
| | 즉시 의사의 치료를 받으시오. |
| 라. 먹었을 때 | 해당없음 |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 자료없음 |

5. 폭발 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제 이산화탄소, 분말소화약제

나. 화학물질로부터 생기는 특정

유해성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 위험없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오. 진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오. 예방조치

입출하 또는 저장장소에서 화재가 발생한 경우 진화된 후에도 상당 시간동안 무 인 호스

홀더 또는 모니터 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오.

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

타도록 내버려 두시오.

진화한 후 실린더를 다른 인화성 물질로부터 분리하시오.

누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도하시오.

미세한 분무로 대량 살수하시오.

진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오. 방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 살수하시오. 물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오.

바람을 안고 저지대를 피하시오.

진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출된다면 대피하시오.

가스의 흐름을 차단시키시오.

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사 열, 화염, 스파크 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

항 및 보호구 위험지역으로부터 모든 인원 대피시키시오.

물질 자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오. 위험없이 조치할 수 있다면 누출을 중지시키시오.

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

모든 점화원을 제거하시오.

밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오

환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오

적절한 보호구를 착용하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사 환경오염 방지를 위한 가스누출사고 비상대응절차를 확인하시오. 만약

해당 제품이 누출이 되었다면 정부 해당 기관에 알리시오.

다. 정화 또는 제거 방법 자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 적절한 보호구를 착용하시오.(8. 노출방지 및 개인보호구 항목을 참고하시오.)

제품을 취급, 저장하는 곳에서는 음식물 섭취, 흡연을 금지하시오.

눈, 피부, 옷과 제품과의 접촉을 피하시오.

실린더 또는 용기가 물리적 충격을 받지 않도록 취급하시오.

실린더 벨브를 열때는 서서히 조작하시오.

용기 이동시 적합한 손수레를 이용하고, 절대 끌기, 굴리기, 밀기 던지는 행위 금지. 절

대 용기 캡을 이용하여 들어올리지 마시오.(캡의 용도는 밸브 보호 용도임)

캡을 열기 위해 렌치, 드라이버, 지렛대를 사용하게 되면, 밸브에 충격을 주게 되어 누

설의 원인이 될 수 있으므로, 절대 사용하지 마시오. 꽉 조여진 캡이나, 녹슨 캡을 열때는 스트랩 렌치를 사용 할 것. 열때는 천천히 열어야

ㅁ. 만약 밸브를 열기 어렵다면, 무리하게 행동하지 말고 공급자에게 연락을 취하라.

사용후에는 벨브를 잠그고, 빈 용기일지라도 벨브를 잠궈서 보관하시오.

나. 안전한 저장방법 밸브 보호 캡은 손으로 단단히 조여줄 것.

용기 저장소의 온도는 125°F(52°C)를 초과하지 않아야 한다.

적절하게 환기가 되는 곳에 보관하고 사용하시오.

실린더를 세워서 보관하고 전도를 방지하기 위해 고정하시오.

공병과 실병을 분리하여 보관하시오.

실린더는 선입선출하여 실병이 장기간 재고로 남지 않도록 하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준등

 O 국내 규정
 자료없음

 O ACGIH 규정
 자료없음

 O 생물학적 노출기준
 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 산소 결핍 위험성이 있는 지역은 필요시 국소배기 장치를 설치하시오.

다. 개인 보호구

O 호흡기 보호 일반적인 사용에서는 필요하지 않음.

환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오

O 눈 보호 안전 안경, 보안면을 착용하시오.

○ 손 보호 화학 제품 취급시에는 항상 내화학성, 비침투성 장갑을 착용하시오. ○ 신체보호 보호장갑, 보호의, 보안경, 안전화 및 안면보호구를 착용하시오.

헐렁한 긴 바지 및 긴 소매의 작업복을 착용하시오.

월당만 긴 마지 및 긴 고매의 억급국을 작용하시고

9. 물리화학적 특성

| 가. 외관 | 무색, 기체(가스) *질소* |
|-----------------------|---|
| 나. 냄새 | 무취 *질소* |
| 다. 냄새 역치 | 자료없음 |
| 라. PH | 자료없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점 | -210°C(at 1 atm) *질소* |
| 바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위 | -195.80°C(at 1 atm) *질소* |
| 사. 인화점 | 해당없음 |
| 아. 증발 속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성 (고체, 기체) | 해당없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 해당없음 |
| 카. 증기압 | 1 atm (77.347 deg K) *질소* |
| | ※출처: National Library of Medicine/Hazardous Substances |
| | Data CHAMING CONTROL OF THE CONTROL |
| | Bank(NLM/HSDB)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlge n?HSDB) |
| 타. 용해도 | 0.023 (vol/vol at 0℃) *질소* |
| 파. 증기밀도 | 0.0724 lb/ft3 (1.160 kg/m3) *질소* |
| 하. 비중 | 0.967 (Air=1) at 21.1℃ and 1 atm *질소* |
| 거. n-옥탄올/물 분배 계수 | 0.67 *질소* |
| | ※출처 :(NLM/HSDB) |
| 너. 자연발화 온도 | 자료없음 |
| 더. 분해 온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 자료없음 |
| 머. 분자량 | 산소 질소 혼합물 |

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해반응의 상온 상압에서 안정함

가능성

나. 피해야 할 조건 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

 다. 피해야 할 물질
 자료없음

 라. 분해시 생성되는 유해물질
 해당없음

11. 독성에 관한 정보

| 10 1 22 0— | | |
|---|-----------|--|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 나. 건강 유해성 정보 | 자료없음 | |
| O 급성 독성 | | |
| - 경구 | 자료없음 | |
| - 경피 | 자료없음 | |
| - 흡입 | 자료없음 | |
| O 피부 부식성 또는 자극성 | 자료없음 | |
| O 심한 눈 손상 또는 자극성 | 자료없음 | |
| O 호흡기 과민성 | 자료없음 | |
| O 피부 과민성 | 자료없음 | |
| O 발암성 | 해당없음 | |
| O 생식세포 변이원성 | 자료없음 | |
| O 생식독성 | 해당없음 | |
| O 특정 표적 장기 독성 (1회 노출) | 자료없음 | |
| O 특정 표적 장기 독성 (반복 노출) | 자료없음 | |
| O 흡인 유해성 | 자료없음 자료없음 | |

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

O 어류 LC50 440.691 mg/ℓ 96 hr *산소*

※ 출처: ECOSAR

O 갑각류 LC50 430.164 mg/ℓ 48 hr *산소*

※ 출처: ECOSAR

O 조류 EC50 248.819 mg/ℓ 96 hr *산소*

※ 출처: ECOSAR

나. 잔류성 및 분해성

O 잔류성 log Kow 0.67 *질소* ※ 축처: NI M/HSDR

※ 출처: NLM/HSDBlog Kow 0.65 *산소*※ 출처: ICSC

O 분해성 자료없음

다. 생물 농축성

O 생분해성 자료없음

O 농축성 *산소* (생물농축: 일어나지 않음)

※ 출처: HSDB

 라. 토양 이동성
 자료없음

 마. 기타 유해 영향
 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기하시오. 나. 폐기시 주의 사항 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 UN 1956

나. 유엔 적정 선적명 산소 질소 혼합가스

 다. 운송에서의 위험성 등급
 2.2

 라. 용기등급
 자료없음

 마. 해양오염 물질
 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

O 화재시 비상조치 F-C O 유출시 비상조치 S-V *질소* S-W *산소*

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음 나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 기존화학물질(산소,질소)

다. 외독물을 다 등 다 및 생기 등에 된한 답할 ㅠ세 기단되도 라. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음 마. 폐기물관리법에 의한 규제 해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 고압가스안전관리법 : 해당

O 잔류성 유기오염물질 관리법 해당없음

O EU 분류정보

- 확정 분류 결과O; R8 *산소*- 위험 문구R8 *산소*- 예방조치 문구S2, S17 *산소*

O 미국 관리 정보

- OSHA 규정(29CFR1910.119) 해당없음 - CERCLA 103규정(40CFR302,4) 해당없음 - EPCRA 302 규정(40CFR355,30) 해당없음 - EPCRA 304 규정(40CFR355.40) 해당없음 - EPCRA 313 규정(40CFR372.65) 해당없음 O 로테르담 협약 물질 해당없음 O 스톡홀롬 협약 물질 해당없음 O 몬트리올 의정서 물질 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 미국 PRAXAIR 사 P-18-0153-B/ 산업안전공단 MSDS 제공자료(산소, 질

소)

나. 최초 작성 일자 2020년 11월 9일

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

이 개정 횟수이 최종 개정 일자

2025년 10월 23일(4차) 2025년 10월 23일

라. 기타

(등재번호- LKC-M-203)