

Arames e varetas para solda

Mais qualidade nos processos de soldagem



AÇO INOXIDÁVEL

ARAME MIG/MAG

Para a soldagem GMAW dos aços inoxidáveis da série 300, a linha PROSTAR oferece alternativas de excelente qualidade.

- Carretel de plástico dispensando o uso de adaptadores;
- Bobinamento capa capa;
- Boa estabilidade do arco elétrico;
- Soldagem em todas as posições.

Bobina MIG AÇO INOXIDÁVEL			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
PROSTAR 308L - Arame MIG	ER 308L	0,8	50000822
		1,0	50000850
		1,2	50000851
PROSTAR 309L - Arame MIG	ER 309L	1,2	50000852
PROSTAR 316L - Arame MIG	ER 316L	0,8	50000841
		1,0	50000842
		1,2	50000831



Peso: 15kg
AWS A5.9
Gás: Stargold+

VARETA

Para a soldagem GTAW dos aços inoxidáveis da série 300, a linha PROSTAR oferece produtos de ótima performance e qualidade.

Vareta TIG AÇO INOXIDÁVEL			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
ProStar 308L - Vareta TIG	ER 308L	1,6	50000800
		2,4	50000810
		3,2	50000811
ProStar 309L - Vareta TIG	ER 309L	1,6	50000821
		2,4	50000813
		3,2	50000814
ProStar 316L - Vareta TIG	ER 316L	1,6	50000802
		2,4	50000812
		3,2	50000820



Peso: 5kg
AWS A5.9
Gás: Argônio

ALUMÍNIO

ARAME MIG/MAG

Nossos arames de alumínio dos tipos 4043 e 5356 são ideais para processos de soldagem GMAW. O tipo 4043 oferece excelente fluidez e resistência à trincas, sendo perfeito para soldagens em ligas de alumínio-silício. Já o tipo 5356 é conhecido por sua alta resistência mecânica e à corrosão, tornando-o a escolha ideal para soldagens em ligas de alumínio-magnésio.

Bobina para MIG ALUMÍNIO			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
Arame PROSTAR 5356	ER 5356	1,2	50003782
Arame PROSTAR 4034	ER 4043	1,2	50003781

Especificado conforme: AWS A5.10
Peso: 7 kg
Aprovado por: CCS; ABS, DNV, BV, DB



VARETA

Nossas varetas de alumínio dos tipos 4043 e 5356 são ideais para processos de soldagem GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). O tipo 4043 proporciona excelente fluidez e resistência à fissuração, sendo perfeito para soldagens em ligas de alumínio-silício.

Por outro lado, o tipo 5356 é conhecido por sua alta resistência mecânica e à corrosão, tornando-o a escolha ideal para soldagens em ligas de alumínio-magnésio.

Varetas para TIG ALUMÍNIO			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
Vareta PROSTAR 4043	ER 4043	1,6	50003783
		2,4	50003784
		3,2	50003785
Vareta PROSTAR 5356	ER 5356	1,6	50003786
		2,4	50003790
		3,2	50003791



Especificado conforme: AWS A5.10
Peso: 5 kg
Aprovado por: CCS, ABS, DNV, BV, DB

AÇO CARBONO

ARAME MIG/MAG

Para a soldagem GMAW de aços ao carbono, a Linha PROSTAR apresenta produtos de ótima performance e com características que permitem garantir sua produtividade.

- Carretel de plástico dispensando o uso de adaptadores;
- Bobinamento capa capa;
- Boa estabilidade do arco elétrico;
- Soldagem em todas as posições.

Bobina MIG AÇO CARBONO			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
ProStar 70S6 - Arame MIG	ER 70S6	0,8	50013674
		1,0	50013673
		1,2	50013380



Peso: 15kg
AWS A5.18
Aprovado por: CWB, RINA, ABS, CCS, TUV, LR
Gás: 100% CO2 ou Mistura

VARETA

Para a soldagem GTAW dos aços ao carbono, a linha PROSTAR tem alternativa de excelente qualidade.

Vareta TIG AÇO CARBONO			
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Código SAP
ProStar 70S3 - Vareta TIG	ER 70S3	1,6	50000830
		2,4	50000840
		3,2	50000801




Peso: 5kg
AWS A5.18
Gás: Argônio

ARAME TUBULAR AÇO CARBONO

Para a soldagem FCAW com proteção gasosa dos aços ao carbono estruturais, a linha PROSTAR oferece alternativa com excelente desempenho e baixíssimo percentual de hidrogênio difusível.

- Carretel de plástico dispensando o uso de adaptadores;
- Embalagem a vácuo;
- Bobinamento capa capa;
- Boa estabilidade do arco elétrico;
- Escória de fácil destacabilidade;
- Baixa geração de respingos;
- Soldagem em todas as posições.



Bobina Arame Tubular AÇO CARBONO					
Nome Comercial	Classificação	Diâmetro (mm)	Parâmetros recomendados		Código SAP
			Corrente (A)	Tensão (V)	
ProStar 71FC Arame Tubular	E 71T-1C	1,2	140-300	20-26	50012960
		1,6	190-450	24-33	50012961

Peso: 15kg
AWS A5.20
Aprovado por: ABS, DNV, CCS, LR, GL, BV,
NK, KR, RINA, RS, CWB, CE
Gás: 100% CO₂